

ตัวอย่างหน้าปกนอกและหน้าปกใน (ภาษาไทย)

2 นิ้ว นับจากขอบบน

การบีบอัดสัญญาณพัลส์พลวัตแบบหลายแบนด์ สำหรับการกระจายเสียง  
ระบบเอฟเอ็ม โดยใช้ DSP TMS320C6713

(ตัวอักษร AngsanaNew เข้ม ขนาด 20 : ถ้าวางเกิน 1 บรรทัด ให้พิมพ์ลักษณะสามเหลี่ยมหัวกลับ)

1.5 นิ้ว นับ  
จากด้านซ้าย

นางสาวจุฑาทพร มากอยู่

1 นิ้ว นับ  
จากขอบขวา

(ตัวอักษร AngsanaNew เข้ม ขนาด 20 : หลังชื่อให้เคาะ 2 ก่อนพิมพ์นามสกุล)  
(ชื่อ-สกุล อยู่กึ่งกลางของหน้ากระดาษนับจากขอบกระดาษขอบบนและขอบ

(ใช้อักษร AngsanaNew เข้ม ขนาด 16)

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ปีการศึกษา 2549

1 นิ้ว นับจากขอบล่าง